



Scheda tecnica:
ANTIROMBO
Insonorizzante

Codice:
2718

Sigla: ST718
Rev.: 4
Data: 21/03/16

Tipo di prodotto: Rivestimento protettivo insonorizzante e idrorepellente per la lamiera.	Confezioni: Latte 2,5 - 0,5 litri
Natura del legante: Bitume ossidato.	Natura del pigmento: Cariche inerti ad elevato potere coprente.
Specifica tecnica del prodotto: Viscosità: tissotropico Colore della vernice in latta: del bitume Densità (Kg/lt): 1.560 ± 0,02 Resa (m ² /lt): 1,5-2 Residuo Secco: 82 % ± 2 %	
Impieghi / applicazioni: Prodotto protettivo insonorizzante e idrorepellente per la lamiera. Può essere utilizzato in particolare per i passaruota e sottoscocca delle macchine, poiché resiste al pietrisco e all'azione aggressiva del fango, ma anche in tutti i casi di necessità di protezione delle lamiere in genere.	
Modalità d'impiego: Il prodotto può essere applicato mediante spatola, pennello o a spruzzo con idonee pistole per antirombo. Lo spessore consigliato per l'applicazione è di 1 - 2 mm.	Essiccazione: Fuori polvere: 10 - 15 minuti; Al tatto: 45 minuti; In profondità: 12 - 18 ore.
Ulteriori informazioni: Conservare in luogo fresco e asciutto ed in latta ben sigillata. Si consiglia l'uso entro 12 mesi dall'acquisto.	
<i>Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.</i>	