



Scheda tecnica:
Diluyente Polivalente 610

Codice:
1284

Sigla: ST284
Rev.: 11
Data: 14/07/21

Tipo di prodotto:
Diluyente polivalente.

Confezioni:
Cisterne 1000 litri,
Fusti 200 litri,
Latte 25 - 5 - 1 litro.

Caratteristiche prodotto:

Prodotto formulato con materie prime pure a base di chetoni, solventi aromatici, alcoli ed esteri.
Ha un alto potere solvente ed una rapida essiccazione.

Specifica tecnica del prodotto:

| CARATTERISTICA | UM | VALORE SPECIFICA | METODO | TOLLERANZA |
|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|
| Stato fisico | Liquido | | Visivo | // |
| Colore | Limpido incolore | | Visivo | // |
| Densità a 20°C | Kg/dm ³ | 0,850 | Met. Int. ISTR. 44 | ± 0,005 |
| Contenuto d'acqua | % | 0.3 | Met. Int. ISTR. 48 | Massimo |
| Punto di infiammabilità | °C | < 0 | Met. Int. ISTR. 53 | Tipico |

Impieghi / applicazioni:

Prodotto specifico per la diluizione degli smalti a rapida essiccazione e nitrosintetici.

Ed inoltre:

per la sua peculiare VERSATILITÀ è utilizzabile anche per la maggior parte delle vernici alla nitrocellulosa, clorocaucciù, epossidiche, acriliche, antivegetative, sintetiche, mentre per le vernici oleosintetiche è utilizzabile solo per la prima mano.

Trova largo impiego nell'industria metalmeccanica, nella verniciatura delle macchine movimento terra ed in tutti i casi dove si richiede un alto potere solvente e una rapida essiccazione.

Dato il suo alto potere solvente, il prodotto è utilizzabile per l'incollaggio di materie plastiche.

Efficace nella pulizia delle attrezzature di verniciatura.

Per lavori di sgrassaggio, lavaggio e pulizia nel settore carrozzeria fare riferimento ai prodotti conformi al D.Lgs 27 marzo 2006, n.161.

Modalità d'impiego:

Diluire lo smalto fino ad ottenere la viscosità ottimale per l'apparecchiatura scelta, miscelare accuratamente, specialmente per le vernici epossidiche.

Ulteriori informazioni: //

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.