



Scheda tecnica:

Diluyente Per Vernici Epossidiche
123

Codice:
1127

Sigla: ST127
Rev.: 10
Data: 20/09/21

Tipo di prodotto:

Diluyente per vernici epossidiche.

Confezioni:

Cisterne 1000 litri,
Fusti 200 litri,
Latte 25 - 5 - 1 litri

Caratteristiche prodotto:

Prodotto formulato con materie prime pure, con alte percentuali di chetoni basso e medio bollenti.

Specifica tecnica del prodotto:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico		Liquido	Visivo	//
Colore		Limpido incolore	Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,860	Met. Int. ISTR. 44	± 0,010
Contenuto d'acqua	%	0.3	Met. Int. ISTR. 48	Massimo
Punto di infiammabilità	°C	< 0	Met. Int. ISTR. 53	Tipico

Impieghi / applicazioni:

Ha un altissimo potere solvente, indispensabile per diluire le vernici epossidiche, epossipoliamiche ed epossipoliamiche, sia per essiccazione ad aria che a forno (a media temperatura). Il prodotto è determinante per la perfetta distensione e catalisi della vernice, risaltando le caratteristiche di brillantezza della stessa.

Ed inoltre:

Il Diluyente per Vernici Epossidiche 123 è ottimo anche per la pulizia delle attrezzature sporche di vernice fresca o mediamente asciutta.

Per lavori di sgrassaggio, lavaggio e pulizia nel settore carrozzeria fare riferimento ai prodotti conformi al D.Lgs 27 marzo 2006, n.161.

Modalità d'impiego:

Diluire la vernice seguendo i consigli forniti dal produttore della stessa o comunque fino ad ottenere la viscosità giusta per l'applicazione scelta.

Miscelare accuratamente.

Ulteriori informazioni: //

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA