



**Scheda tecnica:**

**Diluyente Lavaggio Epossidico 302**

**Codice:**  
**1454**

**Sigla:** ST454  
**Rev.:** 4  
**Data:** 02/12/10

**Tipo di prodotto:**  
Diluyente da lavaggio.

**Confezioni:**  
Cisterne 1000 litri,  
Fusti 200 litri,  
Latte 25 - 10 litri.

**Caratteristiche prodotto:**

Solvente appartenente alla famiglia dei glicoli eteri, di odore molto tenue.  
Considerato a norma secondo le attuali leggi sanitarie e comunitarie e quindi non nocivo.

**Specifica tecnica del prodotto:**

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido incolore		Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm <sup>3</sup>	0,921	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Contenuto d'acqua	%	0.10	Met. Int. ISTR. 48	Massimo
Punto di infiammabilità	°C	32	Met. Int. ISTR. 53	Tipico
Indice di rifrazione a 20°C	IR	1,406	Met. Int. ISTR. 46	± 0,005

**Impieghi / applicazioni:**

Prodotto particolarmente indicato per i lavori di lavaggio dei telarini serigrafici in caso di utilizzo di inchiostri epossidici.

Libera alla perfezione la trama dei telarini senza intaccarne o rovinare la gelatina.

**Modalità d'impiego:**

Lavare accuratamente il telarino con un pennello imbevuto di diluyente fino a quando la tela non risulta completamente pulita.

**Ulteriori informazioni: //**

*Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.*