



Scheda tecnica:
Diluyente Spartitraffico 220

Codice:
1203

Sigla: ST203
Rev.: 6
Data: 18/10/21

Tipo di prodotto:

Diluyente per vernici impiegate nella segnaletica stradale.

Confezioni:

Cisterne 1000 litri,
Fusti 200 litri,
Latte 25 – 10 – 5 – 1 litri.

Caratteristiche prodotto:

Miscela di materie prime pure, incolore e di odore tenue.

Specifica tecnica del prodotto:

CARATTERISTICA	UM	VALORE	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido Incolore		Visivo	//
Punto di infiammabilità	°C	< 0 (vaso chiuso)	Met. Int. ISTR.53	//
Contenuto d'acqua	%	0.3	Met. Int. ISTR.48	Massimo
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,857	Met. Int. ISTR.44	± 0,01

Impieghi / applicazioni:

Appositamente studiato per la diluizione di smalti impiegati nella segnaletica stradale.

Di evaporazione rapida, in modo che la vernice sia asciutta e calpestando in un tempo breve, e soprattutto senza sciogliere il manto di asfalto.

Ovviamente, si può utilizzare anche sul cemento delle autorimesse, legno, ferro, ecc.

Modalità d'impiego:

Diluire la vernice lasciandola un po' densa, in modo da avere una verniciatura con più spessore.

E' un prodotto ottimo anche per il lavaggio delle attrezzature.

Ulteriori informazioni: //

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.