



Scheda tecnica: **NAUTIK**
Sverniciatore per Nautica all'Acqua

Codice:
N0004.
0000F1

Sigla: ---
Rev.: 0
Data: 02/08/21

Tipo di prodotto:

Sverniciatore per antivegetative nel settore nautico.

Confezioni:

Secchielli in plastica da 4 litri.

Specifica tecnica del prodotto:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico		Pastoso	Visivo	//
Colore		Celeste	Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	1,140	Met. Int. ISTR. 44	± 0,01

Resa: circa 1 m²/litro

Tempi di azioni:

da 1 a 24 ore

(a seconda del tipo e spessore della vernice)

Impieghi / applicazioni:

Rimuovere le antivegetative dalle carene delle imbarcazioni in maniera rapida ed efficace.

La sua formulazione a base acquosa non intacca il gel-coat ed i cicli epossidici.

L'odore molto tenue del prodotto lo rende adatto anche ad applicazioni in locali chiusi.

Ha una densità tale da permettere un perfetto stendimento sia su superfici orizzontali, ma soprattutto su superfici verticali dove ne resta la giusta quantità.

La sua colorazione celeste rende ben distinguibile il passaggio sulle superfici.

Modalità d'impiego:

Applicare a pennello uno strato di circa un millimetro e lasciare agire.

Asportare con una spatola, o con un getto di acqua a pressione.

Sciaccare accuratamente la superficie prima di procedere alla successiva verniciatura.

Ulteriori informazioni:

Usare occhiali e guanti protettivi durante l'applicazione.

Conservare il recipiente ben chiuso, lontano da fonti di calore e in ambiente fresco e asciutto.

I rifiuti prodotti dall'uso dello sverniciatore vanno sempre considerati come pericolosi e smaltiti attraverso aziende specializzate.

Si declina ogni responsabilità per danni derivanti da una diversa manipolazione del contenitore.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.