



Scheda tecnica:
Diluyente Nitro Antinebbia 416

Codice:
1120

Sigla: ST120
Rev.: 14
Data: 14/07/21

Tipo di prodotto:

Diluyente per vernici alla nitrocellulosa.
Senza Clorurati

Confezioni:

Cisterne 1000 litri,
Fusti 200 litri,
Latte 25 - 20 - 10 - 5 - 1 - 0,5 litri

Caratteristiche prodotto:

Prodotto formulato con materie prime pure, con alta percentuale di acetati e glicoli, che conferiscono al prodotto un odore tenue e tollerabile.

Specifica tecnica del prodotto:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido incolore		Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,845	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Contenuto d'acqua	%	0.3	Met. Int. ISTR. 48	Massimo
Punto di infiammabilità	°C	< 0	Met. Int. ISTR. 53	Tipico

Impieghi / applicazioni:

Conferisce alla vernice nitro un buon potere di taglio ed un'ottima distensione e brillantezza, nonché un buon potere antisbianca anche in condizioni di temperatura e umidità mediamente sfavorevoli.

Ed inoltre.

Essendo un prodotto versatile può essere utilizzato anche per le pitture antivegetative, epossidiche, nitro nel settore del legno, isolanti nitro per l'edilizia, zinco metallico.

Modalità d'impiego:

Diluire lo smalto fino ad ottenere la viscosità ottimale per l'applicazione scelta.

Indicativamente tra il 10 – 20% ca., salvo diversa indicazione stampata sul barattolo delle vernici.

In condizioni meteorologiche proibitive, aggiungere al diluyente un 3 – 5% in peso di "Ritardante per diluente nitro 431".

Ulteriori informazioni:

Il prodotto rispetta il decreto legislativo n°161 del 27 marzo 2006 per la limitazione delle emissioni dei C.O.V. (composti organici volatili) conseguenti all'uso di prodotti per la carrozzeria.

Prodotto	Funzione	Valore limite di prodotto pronto all'uso (g/l) – D.Lgs. n. 161/06
Prodotti preparatori e di pulizia	Prodotto preparatorio	850

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.