FIDEA ...dal 1945	***Scheda tecnica:*** **Diluente Nitro Extra 750**	***Codice:*** **1391**	***Sigla:*** ST391 ***Rev.:*** 12 ***Data:*** 21/10/19

Tipo di prodotto:
Diluente per vernici alla nitrocellulosa.

Confezioni:
Cisterne 1000 litri,
Fusti 200 litri,
Latte 25 - 20 - 10 - 5 - 1 litro.

Caratteristiche prodotto:
Prodotto formulato con materie prime pure di odore tenue e molto tollerabile e con un leggero potere antisbianca.

Specifica tecnica del prodotto:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido incolore		Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm^3	0,845	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Contenuto d'acqua	%	0.3	Met. Int. ISTR. 48	Massimo
Punto di infiammabilità	°C	< 0	Met. Int. ISTR. 53	Tipico

Impieghi / applicazioni:
Diluente versatile, atto alla diluizione di vernici alla nitrocellulosa, fondi, antiruggini, smalti sintetici a rapida essiccazione.

Modalità d'impiego:
Diluire lo smalto fino ad ottenere la viscosità ottimale per l'applicazione scelta.
Indicativamente tra il 10 e 20% ca., salvo diversa indicazione stampata sul barattolo della vernice.
Il potere antisbianca di questo prodotto può essere aumentato aggiungendo un 6-8% di ritardante ns. articolo "Ritardante per diluenti nitro 431"

Ulteriori informazioni:

Il prodotto rispetta il decreto legislativo n°161 del 27 marzo 2006 per la limitazione delle emissioni dei C.O.V. (composti organici volatili) conseguenti all'uso di prodotti per la carrozzeria.

Prodotto	*Funzione*	*Valore limite di prodotto pronto all'uso (g/l) – D.Lgs. n. 161/06*
Prodotti preparatori e di pulizia	Prodotto preparatorio	850

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.