| | | | |
|---|---|---|---|
| FIDEA ...dal 1945 | ***Scheda tecnica:*** **Diluente per vernici Poliuretaniche 617** | ***Codice:*** **1269** | ***Sigla:*** ST269<br>***Rev.:*** 4<br>***Data:*** 15/09/21 |

***Tipo di prodotto:***
Diluente per vernici poliuretaniche.

***Confezioni:***
Cisterne 1000 litri
Fusti 200 litri
Latte 25 - 5 - 1 litro

***Caratteristiche prodotto:***
Miscela di solventi puri di odore aromatico caratteristico.
Contiene chetoni medio bollenti che gli conferiscono un elevato potere solvente.

***Specifica tecnica del prodotto:***

| CARATTERISTICA | UM | VALORE SPECIFICA | METODO | TOLLERANZA |
|---|---|---|---|---|
| Stato fisico | Liquido | | Visivo | // |
| Colore | Limpido incolore | | Visivo | // |
| Densità a 20°C | $Kg/dm^3$ | 0,860 | Met. Int. ISTR. 44 | ± 0,01 |
| Punto di infiammabilità | °C | 32 | Met. Int. ISTR. 53 | Tipico |

***Impieghi / applicazioni:***
Prodotto per la diluizione di vernici poliuretaniche nel settore della carrozzeria e nel settore ferro.
Unisce all'elevato potere solvente una lenta evaporazione che permette alla vernice una perfetta dilatazione e brillantezza.

***Modalità d'impiego:***
Diluire la vernice fino ad ottenere la viscosità ottimale per l'applicazione scelta.
L'essiccazione può avvenire sia ad aria che a forno.

***Ulteriori informazioni: //***

*Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.*