



Scheda tecnica:
Sgrassante Superfici
Metalliche 3140

Codice:
1394

Sigla: ST394
Rev.: 5
Data: 18/10/21

Tipo di prodotto:
Sgrassante per metalli e leghe leggere.

Confezioni:
Cisterne 1000 litri,
Fusti 200 litri,
Latte 25 - 10 litri.

Caratteristiche prodotto:
Sgrassante formulato con solventi puri di odore particolare, dovuto all'impiego di uno specifico denaturante.

Specifica tecnica del prodotto:

CARATTERISTICA	UM	VALORE	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico		Liquido	Visivo	//
Colore		Limpido Incolore	Visivo	//
Punto di infiammabilità	°C	< 0 (vaso chiuso)	Met. Int. ISTR. 53	//
Contenuto d'acqua	%	0.1	Met. Int. ISTR. 48	Massimo
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,715	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005

Impieghi / applicazioni:

Prodotto idoneo allo sgrassaggio di tutti i metalli, ma soprattutto delle leghe leggere, motori o particolari di essi, perché non danneggia guarnizioni e parti in gomma.

Modalità d'impiego:

Può essere usato a spruzzo, pennello o straccio avendo l'accortezza, prima di verniciare, di ripassare con un panno asciutto.

Si può adoperare su tutte le superfici, anche verniciate, avendo cura di lavorare lontano da fiamme e scintille.

Ulteriori informazioni:

Non è consigliato l'impiego in vasca perché molto volatile.

Il prodotto rispetta il decreto legislativo n°161 del 27 marzo 2006 per la limitazione delle emissioni dei C.O.V. (composti organici volatili) conseguenti all'uso di prodotti per la carrozzeria.

Prodotto	Funzione	Valore limite di prodotto pronto all'uso (g/l) - D.Lgs. n. 161/06
Prodotti preparatori e di pulizia	Prodotto preparatorio	850

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.