FIDEA ...dal 1945	***Scheda tecnica:*** **Sgrassante Antisiliconico 3150**	***Codice:*** **1256**	***Sigla:*** ST256 ***Rev.:*** 6 ***Data:*** 23/10/17

Tipo di prodotto:
Sgrassante antisiliconico per la CARROZZERIA.

Confezioni:
Latte 25 - 5 - 1 litro.

Caratteristiche prodotto:
Miscela di solventi puri.
Ha un odore tenue e tollerabile.

Specifica tecnica del prodotto:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido incolore		Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm^3	0,730	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Contenuto d'acqua	%	0.2	Met. Int. ISTR. 48	Massimo
Punto di infiammabilità	°C	< 0	Met. Int. ISTR. 53	Tipico

Impieghi / applicazioni:
Prodotto appositamente studiato per il settore della carrozzeria poiché asporta cere e siliconi protettivi dalle carrozzerie delle auto, senza intaccare né opacizzare la vernice.

Modalità d'impiego:
Può essere utilizzato a straccio, ma anche a pennello o a spruzzo, ripassando poi con un panno pulito. Avendo una lenta evaporazione, è indicato per l'utilizzo nelle stagioni calde o per le applicazioni a spruzzo su grandi superfici.

Ulteriori informazioni:

Il prodotto rispetta il decreto legislativo n°161 del 27 marzo 2006 per la limitazione delle emissioni dei C.O.V. (composti organici volatili) conseguenti all'uso di prodotti per la carrozzeria.

Prodotto	*Funzione*	*Valore limite di prodotto pronto all'uso (g/l) – D.Lgs. n. 161/06*
Prodotti preparatori e di pulizia	Prodotto preparatorio	850

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.