



**Scheda tecnica:**  
**Solvente D 1030**

**Codice:**  
**1208**

**Sigla:** ST208  
**Rev.:** 7  
**Data:** 18/10/21

**Tipo di prodotto:**  
Sgrassante per metalli e leghe leggere.

**Confezioni:**  
Cisterne 1000 litri,  
Fusti 200 litri,  
Latte 25 litri.

**Caratteristiche prodotto:**  
Miscela di solventi puri.

**Specifica tecnica del prodotto:**

CARATTERISTICA	UM	VALORE	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido Incolore		Visivo	//
Punto di infiammabilità	°C	< 0 (vaso chiuso)	Met. Int. ISTR. 53	//
Contenuto d'acqua	%	0.3	Met. Int. ISTR. 48	Massimo
Densità a 20°C	Kg/dm <sup>3</sup>	0,845	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005

**Impieghi / applicazioni:**

Prodotto formulato per lo sgrassaggio di metalli e leghe leggere.  
Elimina anche lo sporco ed il grasso più spesso ed ostinato e prepara il manufatto a qualsiasi tipo di verniciatura.  
È indicato per la pulizia dei pennelli e delle attrezzature.  
Per lavori di sgrassaggio, lavaggio e pulizia nel settore carrozzeria fare riferimento ai prodotti conformi al D.Lgs 27 marzo 2006, n.161.

**Modalità d'impiego:**

Può essere utilizzato a straccio, a spruzzo, a pennello o anche in vasca, avendo l'accortezza di chiuderla ermeticamente durante il non utilizzo.  
Per la pulizia dei pennelli utilizzati per la verniciatura, lavare con il diluente fino a togliere tutte le parti di vernice, poi risciacquare con acqua e sapone.  
Considerando che il prodotto è infiammabile e nocivo, operare lontano da fiamme e scintille ed indossare occhiali protettivi, mascherina con filtro ai carboni attivi e guanti antisolvente.

**Ulteriori informazioni:** //

*Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.*