



Scheda tecnica:
Solvente D 1030

Codice:
1208

Sigla: ST208
Rev.: 7
Data: 18/10/21

Tipo di prodotto:

Sgrassante per metalli e leghe leggere.

Confezioni:

Cisterne 1000 litri,
Fusti 200 litri,
Latte 25 litri.

Caratteristiche prodotto:

Miscela di solventi puri.

Specifica tecnica del prodotto:

CARATTERISTICA	UM	VALORE	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido Incolore		Visivo	//
Punto di infiammabilità	°C	< 0 (vaso chiuso)	Met. Int. ISTR. 53	//
Contenuto d'acqua	%	0.3	Met. Int. ISTR. 48	Massimo
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,845	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005

Impieghi / applicazioni:

Prodotto formulato per lo sgrassaggio di metalli e leghe leggere.

Elimina anche lo sporco ed il grasso più spesso ed ostinato e prepara il manufatto a qualsiasi tipo di verniciatura.

È indicato per la pulizia dei pennelli e delle attrezzature.

Per lavori di sgrassaggio, lavaggio e pulizia nel settore carrozzeria fare riferimento ai prodotti conformi al D.Lgs 27 marzo 2006, n.161.

Modalità d'impiego:

Può essere utilizzato a straccio, a spruzzo, a pennello o anche in vasca, avendo l'accortezza di chiuderla ermeticamente durante il non utilizzo.

Per la pulizia dei pennelli utilizzati per la verniciatura, lavare con il diluente fino a togliere tutte le parti di vernice, poi risciacquare con acqua e sapone.

Considerando che il prodotto è infiammabile e nocivo, operare lontano da fiamme e scintille ed indossare occhiali protettivi, mascherina con filtro ai carboni attivi e guanti antisolvente.

Ulteriori informazioni: //

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.