



Scheda tecnica:
Stucco in pasta

Codice:
2400

Sigla:ST2400
Rev.: 3
Data: 02/12/10

Tipo di prodotto:

Stucco in pasta

Confezioni:

25 - 5 - 1 - 0,500 - 0,250 kg

Caratteristiche prodotto:

Stucco tipo "francese" in pasta

Specifica tecnica del prodotto:

CARATTERISTICA	UM	VALORE
Stato fisico		Pastoso
Colore		Bianco
Granulometria	microns	9-11
Peso specifico		Lt. 1 = Kg. 1.750 ± 0,005
Tempo di inizio presa		Già impastato
Tempo di fine presa		6-8 ore (vedere punto successivo "Essiccazione")

Essiccazione:

6-8 ore al tatto con normali condizioni di umidità.
Sopra verniciabile dopo 24 ore.

Diluizione:

Diluire solo la quantità necessaria ad eseguire il lavoro.

Colori disponibili:

BIANCO

Impieghi / applicazioni:

Prodotto pronto all'uso avente la giusta consistenza per opere di rasatura, stuccatura e riparazione su legno o muro, solo per interni.

Ha una densità già predeterminata che lo rende plastico e lavorabile con una spatola, quindi va applicato tal quale.

Ha una rapida essiccazione, non restringe e non ingiallisce.

È di notevole potere riempitivo, forza adesiva e buona lavorabilità anche con carteggiatura a secco.

Modalità d'impiego:

Applicazione a spatola.

Ulteriori informazioni:

Può essere sopra verniciato (vedere tempi di *Essiccazione*) sia con prodotti all'acqua che con prodotti contenenti solventi sintetici, senza incorrere in fenomeni di rimozione o eccessivi assorbimenti.

Conservare al riparo da fonti di calore. Teme il gelo.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.