



Scheda tecnica:
Terminator - Antitarlo

Codice:
1650

Sigla: ST650
Rev.: 9
Data: 14/03/16

Tipo di prodotto:
ANTITARLO INODORE
PROTETTIVO e FUNGICIDA per il legno
Presidio medico chirurgico
Autorizzazione Ministero della Sanità n. 18805

Confezioni:
Latte 25 - 5 - 1 - 0,250 litri.

Caratteristiche prodotto:

Composizione per 100g di prodotto: Permetrina 0.325 g/L, Solventi Isoparaffinici q. b.
Terminator supera le prove d'efficacia contro le larve dell'Hylotrupes bajulus secondo il protocollo europeo UNI EN 46, nonché contro i funghi Xilofagi basediomiceti tipo Corniophora puteana, Coriolus versicolor, Poria placenta, Gloeophyllum trabeum, secondo i criteri dell'UNI EN 113.

Specifica tecnica del prodotto:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido incolore		Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,770	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Punto di infiammabilità	°C	62	Met. Int. ISTR. 53	Tipico
Indice di rifrazione a 20°C	IR	1,425	Met. Int. ISTR. 46	± 0,005

Tempi di asciugatura:
Il legno è riverniciabile dopo 18-36 ore (secondo la stagione)

Azione antitrofica (rende il legno non alimentare per gli insetti):
Il principio attivo ha permanenza ed efficacia nel legno per 10 anni

Stabilità:
Il principio attivo rimane stabile per almeno 2 anni di stoccaggio, anche a 50° C.
Non si degrada alla luce.

Resa Terminator Antitarlo:

Azione Protettiva e Preventiva: 8 - 10 m²/Litro.

Azione Curativa e Disinfestante: 4 - 5 m²/Litro (in funzione della tipologia e degrado della superficie da trattare). Applicare poi un foglio di cellophan (azione camera a gas) per 2/3 giorni.

Impieghi / applicazioni:

Terminator è spietato con i tarli, ma nel contempo gentile con gli operatori:
è incolore, è inodore e non è infiammabile.

Appositamente studiato per la disinfestazione e la protezione di mobili antichi, sculture lignee, cornici, travi, pavimenti in parquet, ecc., da tarli, insetti, muffe e funghi.

Preserva ogni tipo di legno dagli insetti xilofagi (tarlo, sirex, capricorno, lyctus) e dalle loro larve.



Scheda tecnica:
Terminator - Antitarlo

Codice:
1650

Sigla: ST650
Rev.: 9
Data: 14/03/16

Modalità d'impiego:

Azione Protettiva e Preventiva: si applica terminator a pennello o ad immersione.

Azione Curativa e disinfestante (legno già aggredito dai tarli): si consiglia di bagnare abbondantemente il manufatto con un pennello o a spruzzo e poi riverniciare (vedere *Tempi di asciugatura*).

Per un'azione mirata: nel caso di attacco del legno di modesta entità, è consigliabile immettere il prodotto, direttamente nei fori, con una comune siringa.

Ulteriori informazioni:

Non è corrosivo per i metalli e leghe leggere, non danneggia colle e vernici, lucidature a cera, gommalacca, non rimuove dorature e pitture a tempera, non altera i rivestimenti con stoffe antiche o di carta.

Non lascia untuosità o residui ed è sopraverniciabile (vedere *Tempi di asciugatura*).

Può essere aggiunto all'olio paglierino.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.