



Scheda tecnica:

Sgrassante Universale S1
pronto all'uso

Codice:

ZA000.
0000F1

Sigla:

Rev.: 4

Data: 19/09/22

Tipo di prodotto:

- Sgrassante universale pronto all'uso.
- Pulizia rapida e profonda di tutte le superfici lavabili.
- Rimuove velocemente anche gli sporchi più difficili ed incrostati.
- Lascia le superfici lucide e senza residui.
- Per uso professionale ed industriale.
- Odore delicato.

Confezioni:

Latte da 0,75 litri in plastica;
Latte da 5 litri in plastica;
Taniche da 20 litri in plastica.

Composizione chimica (Reg. 648/2004)

< 5%	Tensioattivi anionici e non ionici
< 5%	EDTA, sodio silicato, alcanolammine, sodio idrossido.

Specifica tecnica del prodotto:

CARATTERISTICA	UM	VALORE	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico		Liquido	Visivo	//
Colore		Limpido Giallino	Visivo	//
Punto di infiammabilità		Non infiammabile	Met. Int. ISTR. 53	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,980	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
pH	---	12,5	Met. Int. ISTR. 49	± 0,5

Impieghi / applicazioni:


Formulato per la rimozione di accumuli grassi e oleosi, residui carboniosi, segni di inchiostro, timbri, pennarelli, segni neri di strisciate, sporco atmosferico stratificato, rossetto e ditate da tutte le superfici lavabili.

In particolare lo Sgrassante Universale S1 può essere utilizzato per le seguenti operazione:

- Rimozione di macchie da tavoli, scrivanie, pareti e moquettes sintetiche;
- Pulizie di infissi;
- Rimozione di residui di gomma e segni di scarpe dai pavimenti;
- Deceratura a secco di pavimenti;
- Pulizia di pavimenti con macchina lavasciuga;
- Vetri di camini e stufe a legna;
- Pulizia di macchine utensili come torni, mole, frese, ecc.;
- Rimozione di insetti dai vetri dei mezzi di trasporto;
- Prelavaggio di paraurti, cerchioni, fari di autoveicoli.

Lo Sgrassante Universale S1 può inoltre essere utilizzato nella ristorazione e negli esercizi di distribuzione alimentare nell'ambito dei programmi di pulizia in base al SISTEMA HACCP:

- Piastre, griglie di cottura, cappe, lavelli e piani in acciaio;
- Banchi frigo, ripiani dispense e bidoni di raccolta rifiuti;
- Toilette e spogliatoi.

	<p><i>Scheda tecnica:</i> <u>Sgrassante Universale S1</u> <i>pronto all'uso</i></p>	<p><i>Codice:</i> ZA000. 0000F1</p>	<p><i>Sigla:</i> <i>Rev.:</i> 4 <i>Data:</i> 19/09/22</p>
---	--	---	---

Concentrazioni d'impiego:

Pulizia approfondita	Puro – pronto all'uso	Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare o applicare con panno o spugna.
Pulizia quotidiana (spolvero)	10 % di prodotto in acqua	
Nel caso di superfici a diretto contatto con alimenti si consiglia di risciacquare.		

Ulteriori Informazioni:

Incompatibilità: Superfici o materiali sensibili al contatto con acqua o soluzioni alcaline.
Prodotti contenenti tensioattivi cationici.

Stoccaggio: Conservare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.