



Fiche technique :
White spirit sans odeur 600

Code :
1110

Réf.: ST110
Rév.: 10
Date :
09/02/2018

Type de produit :

Diluant sans odeur pour les peintures synthétiques ou oléosynthétiques.

Formats :

Citernes de 1 000 litres,
Bidons de 200 litres,
Pots de 25 – 10 – 5 – 1 – 0,5 litres.

Caractéristiques du produit :

Mélange d'hydrocarbures aliphatiques spéciaux désaromatisés (sans hydrocarbures aromatiques), dont l'odeur est très tolérable et faible, de sorte qu'il peut être défini comme étant SANS ODEUR.

Caractéristiques techniques du produit :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique	Liquide		Visuelle	//
Couleur	Claire, incolore		Visuelle	//
Densité à 20°C	Kg/dm ³	0,777	Met. Inst. ISTR. 44	± 0,01
Teneur en eau	%	0,02	Met. Inst. ISTR. 48	Maximum
Point d'inflammabilité	°C	28	Met. Inst. ISTR. 53	Typique

Utilisations / applications :

Il est largement utilisé dans la dilution des émaux synthétiques et oléosynthétiques inodores, en particulier dans les opérations à effectuer dans les INTERIEURS, donc dans tous les environnements où une odeur subtile et un respect maximal de l'environnement et de l'opérateur sont requis. En plus d'un discret pouvoir solvant, l'évaporation lente permet à la peinture de se dilater et de s'étaler parfaitement, en garantissant une brillance parfaite.

Et aussi :

Il est également utilisé dans les beaux-arts pour diluer les cires. Il peut être utilisé comme dégraissant et nettoyant des supports avant peinture, comme agent de décirage et de désiliconisation des surfaces peintes ou plastifiées, pour le nettoyage des huiles, des graisses, du goudron, pour le nettoyage du matériel de peinture et pour le bricolage.

Pour les travaux de dégraissage, de lavage et de nettoyage dans le secteur de la carrosserie automobile, merci d'utiliser les produits conformes au décret législatif n° 161 du 27 mars 2006.

Méthodes d'utilisation :

Diluer l'émail à la viscosité optimale pour l'application choisie : plus épaisse pour une application au pinceau ou au rouleau, plus liquide pour une application au pistolet. Entre 10 et 20 % environ, sauf indication contraire sur le pot de peinture.

Informations supplémentaires :

Pour une meilleure fluidité et brillance de l'émail et pour éliminer les traces de pinceau, ajouter 5% de FIDOIL à la place du diluant. Mélanger soigneusement à l'aide d'une spatule.

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle de Fidea SpA.