



Fiche technique :
White spirit Silver 601

Code :
1102

Réf.: ST102
Rév.: 7
Date :
13/11/2020

Type de produit :

Diluant pour les peintures synthétiques ou oléosynthétiques.

Formats :

Citernes de 1 000 litres,
Bidons de 200 litres,
Pots de 25 - 10 - 5 - 1 - 0,5 litres.

Caractéristiques du produit :

White spirit minéral dénaturé avec des acétates. SANS HYDROCARBURES CHLORÉS.
Odeur très faible et agréable.

Caractéristiques techniques du produit :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique	Liquide		Visuelle	//
Couleur	Claire, incolore		Visuelle	//
Densité à 20°C	Kg/dm ³	0,800	Met. Inst. ISTR. 44	± 0,01
Teneur en eau	%	0,02	Met. Inst. ISTR. 48	Maximum
Point d'inflammabilité	°C	40	Met. Inst. ISTR. 53	Typique

Utilisations / applications :

Il est utilisé dans la dilution des émaux synthétiques et oléosynthétiques ainsi que des peintures artistiques. Il possède un pouvoir solvant élevé et confère une dilution parfaite au film et donc un excellent brillant aux surfaces peintes.

Et aussi :

Il peut également être utilisé comme agent de décirage, comme détachant pour les huiles et les graisses, pour nettoyer les taches de goudron sur les carrosseries, pour nettoyer les objets avant de les peindre et pour nettoyer le matériel de peinture.

Pour les travaux de dégraissage, de lavage et de nettoyage dans le secteur de la carrosserie automobile, merci d'utiliser les produits conformes au décret législatif n° 161 du 27 mars 2006.

Méthodes d'utilisation :

Diluer l'émail à la viscosité optimale pour l'application choisie : plus épaisse pour une application au pinceau ou au rouleau, plus liquide pour une application au pistolet. Entre 10 et 20 % environ, sauf indication contraire sur le pot de peinture.

Informations supplémentaires : //

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle de Fidea SpA.