



**Fiche technique :**  
**White spirit Silver 603**

**Code :**  
**1106**

**Réf.:** ST106  
**Rév.:** 8  
**Date :**  
04/12/2017

**Type de produit :**

Solvant pour peintures oléosynthétiques, émaux synthétiques de haute qualité

**Formats :**

Citernes de 1 000 litres,  
Bidons de 200 litres,  
Pots de 25 - 10 - 5 - 1 - 0,5 litres

**Caractéristiques du produit :**

White spirit minéral dénaturé.

**Caractéristiques techniques du produit :**

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique		Liquide	Visuelle	//
Couleur		Transparent incolore	Visuelle	//
Densité à 20°C	Kg/dm <sup>3</sup>	0,790	Met. Int. ISTR. 44	± 0,01
Teneur en eau	%	0,02	Met. Int. ISTR. 48	Maximum

**Utilisations / applications :**

Il est utilisé pour la dilution des émaux synthétiques et oléo-synthétiques.

En plus d'un bon pouvoir solvant, l'évaporation lente donne au film une dilution et une brillance parfaites.

*Et aussi :*

Il peut également être utilisé pour le nettoyage des surfaces avant peinture, comme agent de décirage, comme solvant des huiles et des graisses, pour le nettoyage des taches de goudron, pour le nettoyage du matériel de peinture, pour le bricolage, etc. Son odeur est très faible et agréable.

Pour les travaux de dégraissage, de lavage et de nettoyage dans le secteur de la carrosserie automobile, merci d'utiliser les produits conformes au décret législatif n° 161 du 27 mars 2006.

**Méthodes d'utilisation :**

Diluer l'émail à la viscosité optimale pour l'application choisie : plus épaisse pour une application au pinceau ou au rouleau, plus liquide pour une application au pistolet.

Entre 10 et 20 % environ, sauf indication contraire sur le pot de peinture.

**Informations supplémentaires : //**

*Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle de Fidea SpA.*