



Fiche technique :
Diluant polyuréthane 650

Code :
1372

Réf.: ST372
Rév.: 6
Date :
02/02/2018

Type de produit :
Diluant pour peintures polyuréthanes.

Formats :
Citernes de 1 000 litres,
Bidons de 200 litres,
Pots de 25 litres.

Caractéristiques du produit :
Mélange de solvants purs avec une odeur caractéristique de fruit.

Caractéristiques techniques du produit :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique	Liquide		Visuelle	//
Couleur	Claire, incolore		Visuelle	//
Densité à 20°C	Kg/dm ³	0,855	Met. Inst. ISTR. 44	± 0,005
Teneur en eau	%	0,3	Met. Inst. ISTR. 48	Maximum
Point d'inflammabilité	°C	< 0	Met. Inst. ISTR. 53	Typique

Utilisations / applications :

Il est excellent pour les couches de finition de haute qualité et pour diluer les peintures laquées.
Il donne à la peinture une finition lisse et brillante sans creux, taches ou craquelures.
Il peut être utilisé tout au long de l'année, même dans des conditions de température et d'humidité défavorables.

Méthodes d'utilisation :

Diluer la peinture à la viscosité optimale pour l'application choisie : plus épaisse pour une application au pinceau ou au rouleau, plus liquide pour une application au pistolet.

Informations supplémentaires :

Uniquement pour les peintures laquées, si vous travaillez dans des conditions météorologiques particulièrement défavorables, vous devez ajouter 10 à 20 % de « Retardateur 509 ».

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle de Fidea SpA.