



Fiche technique :
ANTIROMBO
Insonorisant

Code :
2718

Réf.: ST718
Rév.: 4
Date :
21/03/2016

Type de produit : Revêtement protecteur insonorisant et hydrofuge pour la tôle.	Formats : Pots de 2,5- 0,5 litres
Nature du liant : Bitume oxydé.	Nature du pigment : Charges inertes à haut pouvoir couvrant.
Caractéristiques techniques du produit : Viscosité : thixotropique Couleur de la boîte de peinture : bitume Densité (Kg/lit) 1 560± 0,02 Rendement (m ² /lit): 1,5- 2 Résidu sec : 82 % ± 2 %	
Utilisations / applications : Produit de protection insonorisant et hydrofuge pour la tôle. Il peut être utilisé en particulier pour les passages de roues et les bas de caisse des voitures, car il résiste aux gravillons et à l'action agressive de la boue, mais aussi dans tous les cas où une protection de la tôle est nécessaire en général.	
Méthodes d'utilisation : Le produit peut être appliqué à la truelle, au pinceau ou par pulvérisation à l'aide de pistolets appropriés. L'épaisseur d'application recommandée est de 1 à 2 mm.	Séchage : Hors poussière : 10-15 minutes ; Au toucher : 45 minutes ; En profondeur : 12-18 heures.
Informations supplémentaires : Conserver dans un endroit frais et sec et dans une boîte bien fermée. Nous recommandons de l'utiliser dans les 12 mois suivant l'achat.	
<i>Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle de Fidea SpA.</i>	