



Fiche technique :
Diluant pour peinture de signalisation
routière 220

Code :
1203

Réf.: ST203
Rév.: 6
Date : 18/10/2021

Type de produit :

Diluant pour les peintures utilisées dans le marquage au sol.

Formats :

Citernes de 1 000 litres,
Bidons de 200 litres,
Pots de 25 -10 - 5 - 1 litres.

Caractéristiques du produit :

Mélange de matières premières pures, incolores et légèrement odorantes.

Caractéristiques techniques du produit :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique		Liquide	Visuelle	//
Couleur		Claire, incolore	Visuelle	//
Point d'inflammabilité	°C	< 0 (coupe fermée)	Met. Int. ISTR.53	//
Teneur en eau	%	0,3	Met. Int. ISTR.48	Maximum
Densité à 20°C	Kg/dm ³	0,857	Met. Int. ISTR.44	± 0,01

Utilisations / applications :

Spécialement conçu pour diluer les peintures utilisées pour le marquage au sol.

Il s'évapore rapidement, de sorte que la peinture est sèche et praticable rapidement, et surtout il ne dissout pas la surface asphaltée.

Bien entendu, il peut également être utilisé sur le béton des garages, le bois, le fer, etc.

Méthodes d'utilisation :

Diluer la peinture en la laissant un peu plus épaisse pour obtenir un résultat final avec plus d'épaisseur. C'est aussi un excellent produit pour laver le matériel.

Informations supplémentaires : //

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle de Fidea SpA.