



Fiche technique :
Dégraissant antisilicone 3150

Code :
1256

Réf.: ST256
Rév.: 6
Date :
23/10/2017

Type de produit :
Dégraissant antisilicone pour le secteur de la CARROSSERIE.

Formats :
Pots de 25- 5 - 1 litres.

Caractéristiques du produit :

Mélange de solvants purs.
Odeur faible et tolérable.

Caractéristiques techniques du produit :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique	Liquide		Visuelle	//
Couleur	Claire, incolore		Visuelle	//
Densité à 20°C	Kg/dm ³	0,730	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Teneur en eau	%	0,2	Met. Int. ISTR. 48	Maximum
Point d'inflammabilité	°C	< 0	Met. Int. ISTR. 53	Typique

Utilisations / applications :

Produit spécialement conçu pour le secteur de la carrosserie car il élimine les cires et les silicones de protection des carrosseries sans altérer ni ternir la peinture.

Méthodes d'utilisation :

Il peut être utilisé avec un chiffon, un pinceau ou par pulvérisation, puis essuyé avec un chiffon propre. Puisqu'il s'évapore lentement, il convient à une utilisation en saison chaude ou à des applications par pulvérisation sur de grandes surfaces.

Informations supplémentaires :

Le produit est conforme au décret législatif n° 161 du 27 mars 2006 pour la limitation des émissions de C.O.V (composés organiques volatils) résultant de l'utilisation de produits de carrosserie.

Produit	Fonction	Valeur limite du produit prêt à l'emploi (g/l) - D.Lgs. n. 161/06
Produits de préparation et de nettoyage	Produit préparatoire	850

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle de Fidea SpA.