



Fiche technique :
Enduit en pâte

Code :
2400

Réf.: ST2400
Rév.: 3
Date : 27/06/2022

Type de produit :

Enduit en pâte

Formats :

25 - 5 - 1 - 0,500 - 0,250 kg

Caractéristiques du produit :

Enduit de type français sous forme de pâte

Caractéristiques techniques du produit :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR
État physique		Pâteux
Couleur		Blanc
Taille des particules	micron	9- 11
Poids spécifique		L 1 = Kg. 1 750± 0,005
Temps de début de la prise		Déjà mélangé
Temps de fin de la prise		6-8 heures (voir point suivant "Séchage")

Séchage :

6-8 heures au toucher dans des conditions normales d'humidité.
Il peut être peint après 24 heures.

Dilution :

Diluer uniquement la quantité nécessaire pour effectuer le travail.

Couleurs disponibles

:
BLANC

Utilisations / applications :

Produit prêt à l'emploi de consistance adéquate pour le lissage, le jointoiment et les travaux de réparation sur le bois ou les murs, à usage intérieur uniquement.

Il a une densité prédéterminée qui le rend plastique et façonnable à la spatule, il doit donc être appliqué tel quel.

Il sèche rapidement, ne rétrécit pas et ne jaunit pas.

Il possède un pouvoir de remplissage et un pouvoir adhésif considérables, ainsi qu'une bonne maniabilité, même avec un ponçage à sec.

Méthodes d'utilisation :

Application à la spatule.

Informations supplémentaires :

Il peut être repeint (voir Séchage) avec des produits à base d'eau et de solvants synthétiques, sans décapage ni absorption excessive.

Stocker à l'abri des sources de chaleur. Protéger du gel.

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle de Fidea SpA.