



Fiche technique :
Décapant 1052 NEW

Code :
1761

Réf.: ST761
Rév.: 1
Date : 04/05/2018

Type de produit :

Décapant pour peintures et émaux.

Formats :

Bidons de 200 litres, Pots de 20 - 4 - 0,750 - 0,375 litres

Caractéristiques du produit :

Produit sans dichlorométhane à base de solvants organiques conformément au règlement (UE) n° 276/2010 modifiant le règlement REACH.

Caractéristiques techniques du produit :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique		Pâteux	Visuelle	//
Couleur		Vert	Visuelle	//
Densité à 20°C	Kg/dm ³	0,930	Met. Int. ISTR. 44	± 0,02

Rendement : environ 2 m²/l

(cette valeur est indicative car elle dépend beaucoup de l'applicateur, du type et de l'épaisseur de la peinture, des caractéristiques des surfaces et de la température ambiante).

Temps d'action :

10-20 minutes pour les peintures synthétiques et les émaux à base d'eau.

30-60 minutes pour les peintures polyuréthanes.

Utilisations / applications :

La formulation spéciale et l'efficacité de ce produit lui confèrent une grande VERSATILITÉ.

Il est efficace sur les peintures synthétiques, même multicouches, les peintures à l'huile, les peintures nitrocellulosiques, acryliques, polyuréthanes, les émaux à froid, les peintures à l'eau et les plastiques muraux, les mastics, les colles pour moquettes et parquets.

Il est également particulièrement adapté au secteur nautique et sur les surfaces en pierre.

Sa densité est telle qu'elle permet un étalement parfait et uniforme sur les surfaces horizontales et verticales.

Méthodes d'utilisation :

Remuer le produit après ouverture du récipient.

Appliquer une couche généreuse de décapant à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule, attendre la pénétration complète du produit (voir temps d'action), puis l'enlever à l'aide d'une spatule ou d'un chiffon.

En cas d'utilisation sur le bois, le support étant naturel et variable, il est conseillé de tester l'application sur une petite zone peu visible afin d'éviter d'éventuels effets indésirables.

Informations supplémentaires :

Éviter l'utilisation sur les plastiques et l'application sur des surfaces chaudes ou exposées au soleil.

Ne pas agiter avant utilisation. Ouvrez le bouchon avec précaution car le produit peut s'écouler violemment s'il est sous pression ; couvrez ensuite l'ouverture avec un chiffon et tirez lentement sur l'anneau d'ouverture jusqu'à ce que l'air s'échappe, en gardant toujours le récipient à l'écart de votre visage.

Utiliser des lunettes et des gants de protection pendant l'application.

Stocker le récipient bien fermé, loin de toutes les sources de chaleur et dans un endroit frais et sec.

Les déchets résultant de l'utilisation du décapant doivent toujours être considérés comme dangereux et éliminés par des entreprises spécialisées.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise manipulation du récipient.

Produit ne convenant pas pour le secteur de la carrosserie.

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle de Fidea SpA.