



Fiche technique :
Décapant Ercole NEW

Code :
1762

Réf.: ST762
Rév.: 3
Date : 01/03/2023

Type de produit :
Décapant pour le secteur du bâtiment.

Formats :
Bidons de 200 litres, pots de 20 et 4 litres.

Caractéristiques du produit :

Produit sans dichlorométhane à base de solvants organiques conformément au règlement (UE) n° 276/2010 modifiant le règlement REACH.

Caractéristiques techniques du produit :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique		Pâteux	Visuelle	//
Couleur		Blanc	Visuelle	//
Densité à 20°C	Kg/dm ³	0,930	Met. Int. ISTR. 44	± 0,01

Rendement : environ 2 m²/l
(cette valeur est indicative car elle dépend beaucoup de l'applicateur, du type et de l'épaisseur de la peinture, des caractéristiques des surfaces et de la température ambiante)

Temps d'action :
10-30 minutes
(selon le type et l'épaisseur de la peinture)

Utilisations / applications :

Sa formulation spéciale, sa viscosité et sa brossabilité en font un produit particulièrement adapté pour le secteur du BÂTIMENT, les peintures murales à l'eau, les stucs et toutes les peintures murales à base de résines synthétiques.

Il convient également à l'application sur la pierre.

Le produit a une densité telle qu'il peut être parfaitement étalé sur les surfaces horizontales, mais surtout sur les surfaces verticales où la juste quantité reste présente.

Bien qu'incolore, l'application rend les surfaces brillantes et permet donc de distinguer clairement où le produit a été appliqué.

Méthodes d'utilisation :

Remuer le produit après ouverture du récipient.

Appliquer une bonne couche de décapant à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule.

Attendre la pénétration complète du produit, puis l'enlever à l'aide d'une spatule.

Informations supplémentaires :

Éviter l'utilisation sur les plastiques et l'application sur des surfaces chaudes ou exposées au soleil.

Ne pas agiter avant utilisation. Ouvrez le bouchon avec précaution car le produit peut s'écouler violemment s'il est sous pression ; couvrez ensuite l'ouverture avec un chiffon et tirez lentement sur l'anneau d'ouverture jusqu'à ce que l'air s'échappe, en gardant toujours le récipient à l'écart de votre visage.

Utiliser des lunettes et des gants de protection pendant l'application.

Stocker le récipient bien fermé, loin de toutes les sources de chaleur et dans un endroit frais et sec.

Les déchets résultant de l'utilisation du décapant doivent toujours être considérés comme dangereux et éliminés par des entreprises spécialisées.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise manipulation du récipient.

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle de Fidea SpA.