



Fiche technique :
Décapant pour le bois - Svernilegno
SC

Code :
1536

Réf.: ST536
Rév.: 9
Date :
04/05/2018

Type de produit :
Décapant spécifique pour le bois.

Formats :
Pots de 4 et 0,750 litres

Caractéristiques du produit :

Produit sans dichlorométhane à base de solvants organiques conformément au règlement (UE) n° 276/2010 modifiant le règlement REACH.

Caractéristiques techniques du produit :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique		Pâteux	Visuelle	//
Couleur		Bleu	Visuelle	//
Densité à 20°C	Kg/dm ³	0,930	Met. Int. ISTR. 44	± 0,02

Rendement :

environ 2 m²/l
(cette valeur est indicative car elle dépend beaucoup de l'applicateur, du type et de l'épaisseur de la peinture, des caractéristiques des surfaces et de la température ambiante).

Temps d'action :

10-20 minutes pour les peintures synthétiques et les émaux à base d'eau ;
30-60 minutes pour les peintures polyuréthanes ;
4-10 heures pour les peintures polyester.

Utilisations / applications :

Produit spécifique pour les applications sur bois.

Il élimine tous les types de peintures : polyuréthane bicomposant, polyester, nitrocellulosiques, acryliques, époxy, synthétiques et oléosynthétiques, mastics, etc., sans décolorer, tacher ou endommager le bois.

Il est particulièrement adapté aux travaux de restauration, aux activités artisanales et au bricolage.

Il est également adapté au secteur nautique.

Sa densité optimale lui permet de pénétrer dans les zones les plus difficiles d'accès et d'être appliqué verticalement.

Méthodes d'utilisation :

Remuer le produit après ouverture du récipient.

Appliquer le décapant sur l'objet avec une épaisseur de 2 à 3 mm, laisser agir (voir temps d'action) et enlever toute trace de produit et de peinture à l'aide d'un chiffon ou d'une spatule.

Puisque le bois est un support naturel et variable, il est conseillé de tester l'application sur une petite zone peu visible afin d'éviter d'éventuels effets indésirables.

Avertissement :

Éviter l'utilisation sur les plastiques.

Ne pas agiter avant utilisation. Ouvrez le bouchon avec précaution car le produit peut s'écouler violemment s'il est sous pression ; couvrez ensuite l'ouverture avec un chiffon et tirez lentement sur l'anneau d'ouverture jusqu'à ce que l'air s'échappe, en gardant toujours le récipient à l'écart de votre visage.

Utiliser des lunettes et des gants de protection pendant l'application.

Stocker le récipient bien fermé, loin de toutes les sources de chaleur et dans un endroit frais et sec.

Les déchets résultant de l'utilisation du décapant doivent toujours être considérés comme dangereux et éliminés par des entreprises spécialisées.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise manipulation du récipient.

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle de Fidea SpA.